

Energieausweis-Upload-Protokoll

Wohngebäude mit drei bis neun Nutzungseinheiten, Bestand, Ganzes Gebäude: Ja

Die Prüfung erfolgt automatisiert für die unten angeführten Kenngrößen auf Plausibilität.

Eine Kontrolle auf Einhaltung von rechtlichen Anforderungen (Bauvorschriften) und Richtlinien (OIB-Richtlinien, Wohnbauförderungsrichtlinien) bzw. der Abgleich mit Bauplänen oder der Situation vor Ort ist damit nicht verbunden.

Diese Überprüfung hat keine Auswirkungen auf andere Prüfroutinen.

Projektbezeichnung

Gemeindehaus Sölden

Objektadresse

Gemeindestraße 1
6450 Sölden

Adresscode: 5023441

Objektnummer: 1339004

Einlagezahl: keine Angabe

Grundbuch: Sölden

Grundstücks-Nr.: ,.1426

Energieausweis-BerechnerIn

Riml & Thaler GmbH

Architektur - Bauleitung

Räumliche Variante

Umsetzungszustand

Öffentliches Gebäude

Nutzungseinheiten ganzes Gebäude

Gebäudehülle *

A/V-Verhältnis

Ganzes Gebäude

Denkmalschutz

Sonstiger Schutz

* gem. ÖNorm B 1800

Bestand

–

Nein

1

2.826,84 m²

0,38 1/m

Ja

Nein

Nein

Die folgenden statistischen Werte dienen ausschließlich zur Information und haben keinen Einfluss auf das Gesamtprüfergebnis.

Statistik	Kennzahl Einheit	Wertebereich	Ergebnis
Spezifische Gebäudeheizlast	26,63 W/m ²	ab 8,0 bis 150,0	✓
Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE)	0,87 –	ab 0,4 bis 5,0	✓
Transmissionswärmeverluste*	22,26 kWh/(a*m ³)	ab 12,0 bis 200,0	✓
Lüftungswärmeverluste*	8,65 kWh/(a*m ³)	ab 3,0 bis 25,0	✓
Passive und solare Gewinne*	5,73 kWh/(a*m ³)	ab 3,0 bis 20,0	✓

* bezogen auf das konditionierte Bruttovolumen

Plausibilitätsprüfung

Gebäudegeometrie	Kennzahl Einheit	Wertebereich	Ergebnis
Charakteristische Länge (l _c = V/A)	2,66 m	ab 0,8 bis 4,0	plausibel ✓
V/BGF-Verhältnis	7.509,28 / 2.272,41 m	ab 2,7 bis 5,5	plausibel ✓

Bauteile	Kennzahl Einheit	Wertebereich	Ergebnis
U-Wert von Bauteilen	Min. 0,09 W/m ² K	ab 0,08	plausibel ✓
	Max. 1,28 W/m ² K	bis 5,0	plausibel ✓
Default-U-Werte der Bauteile		U-Werte lt. OIB-Leitfaden	–
Temperaturkorrekturfaktor	Min. 0,70 –	ab 0,5	plausibel ✓
	Max. 1,00 –	bis 1,0	plausibel ✓

Fenster und Türen	Kennzahl Einheit	Wertebereich	Ergebnis
U-Werte für Fenster (gesamt)	Min. 0,75 W/m²K	ab 0,55	plausibel ✓
U-Werte für Fenster (gesamt)	Min. 0,91 W/m²K	bis 5,0	plausibel ✓
g-Wert für Fenster	Max. 50,00 –	bis 63% wenn U-Wert kleiner 1,2	plausibel ✓
	keine Angabe –	bis 53% wenn U-Wert kleiner 0,6	—
Verhältnis Fenster zu Außenwand	26,39 %	ab 8 % bis 35 % der Außenwand	plausibel ✓
Anzahl der Fenster	13 Stk.	ab 3	plausibel ✓

Lüftung	Kennzahl Einheit	Wertebereich	Ergebnis
Wirkungsgrad Erdwärmetauscher	0,00 %	bis 20,0	plausibel ✓
Wärmerückgewinnung	80,00 %	bis 100,0	plausibel ✓
Luftwechselrate n50 (Blower Door)	1,50 –	ab 0,4	plausibel ✓

Heizung und Warmwasser	Kennzahl Einheit	Wertebereich	Ergebnis
Pufferspeicher Scheitholz	3.181,00 l	ab 50 Liter pro kW Kesselleistung	—
Pufferspeicher für Solaranlage	3.181,00 l	ab 50 Liter pro m² Kollektorfläche	—